T-MAX™

Nejlepší řešení pro vnitřní stěrky, omítky a dekorativní materiály

www.graco.be

HLAVNÍ VÝHODY

- Velmi stejnoměrné nanášení:
  Mnohem méně stahovaní, úspora až 30 % oproti ručnímu nanášení
- Maximální délka hadic až 30 metrů:
  Můžete pracovat po celém objektu, a zařízení a materiál přemísťovat jen minimálně
- Stříkání bez vzduchu nebo se vzduchem:
  Aplikuje většinu stěrkových materiálů bez nutnosti připojení ke kompresoru
  Nanášení zrnitých a dekorativních materiálů s využitím externího kompresoru

Aplikace stěrek a struktur

T-MAX™ 506 - T-MAX™ 657

T-MAX™

Nejlepší řešení pro vnitřní stěrky, omítky a dekorativní materiály

Zařízení T-Max™ je revoluční řešení pro nanášení stěrkových a zrnitých materiálů, nikoli jen „běžný“ stříkací stroj.

Obsluha 1 osobou

Toto nové stříkací zařízení bylo navrženo tak, aby k jeho obsluze stačila pouze jedna osoba: snadná manipulace, obsluha i čištění.

Profesionální výsledek

Vysoká kvalita nástřiku Vás ohromí, stírání materiálu je sníženo na minimum.

Komfort a efektivita

A to není vše, se zařízením T-Max™ bude Vaše práce pohodlnější a ušetříte až 30 % času v porovnání s tradičními metodami aplikace.

Při používání tohoto moderního stříkacího zařízení si velmi brzy uvědomíte,že jste schopni připravit podklad pro stažení ne jednomu člověku, ale bez problémů i týmu 3 lidí a dokáže tak za jediný den vystěrkovat plochu více než 500 m².

Ovládání jediným tlačítkem

Jednoduchá příprava k provozu: Vlijte materiál do zásobníku a na vyznačené škále ovladače zvolte zelené pole pro režim stříkání se vzduchem nebo modré pro režim bez vzduchu. Otevřete aplikační ventil a můžete začít pracovat.

Hadice

Velice lehká a pružná. Pro řešení větších zakázek: rychloupínací systém Camlock™ umožňuje bezpečně prodloužit délku hadice ručně až na 30 metrů bez použití speciálního nářadí. Kompletní nástřik v dvoupodlažním domě zvládnete, aniž byste museli zařízení T-Max™ přemísťovat.

Motor

Běží tiše a pouze tehdy, když dočerpává materiál při stříkání. Díky modulárnímu systému můžete motor ručně odpojit, abyste ho mohli snadněji přenést, provést údržbu nebo bezpečně odstavit, když ho nepoužíváte.

Ovládací rukojeti

Namontujte rukojeť na zadní část zařízení, abyste s ním mohli popojíždět, nebo na přední část, abyste ho mohli tlačit jako kolečko: skvělé pro zdolávání schodů!

Materiály a aplikace

Stříkací zařízení T-MAX™ bylo speciálně navrženo pro nanášení většiny vnitřních stěrkových a výplňových materiálů. Pokud použijete stříkací zařízení T-MAX™ v kombinaci s externím kompresorem, můžete nanášet i dekorativní materiály s částicemi až do velikosti 1,5 mm.

Zařízení T-MAX™ bylo testováno a schváleno pro nanášení nejžádanějších stěrek, míchaných i předmíchaných, které jsou v současné době na trhu.

Sada pro upevnění míchadla (volitelné)
Upevněte Vaše vlastní míchadlo na zařízení T-Max™; nastavte úhel pro optimální míchání, aby nedošlo k poškození zásobníku. Máte 2 možnosti montáže po stranách zásobníku. Pro míchání v interiéru i exteriéru.

Zásobník
Extra lehký polymerový zásobník s víkem nekoroduje. Kruhový tvar optimalizuje podávání materiálu do pumpy a zajišťuje nejlepší podmínky pro rychlé a důkladné promíchání.

Hák pro zavěšení hadice
Hák pro zavěšení zajišťuje, že je materiálová hadice vždy připojena ke stříkacímu zařízení. Tak se snadněji protáhnete i úzkými prostory.

Aplikační ventil
Rychlé a bezchybné otevírání a zavírání zamezuje úniku materiálu. Velké a přímé průchody bez zůžení umožňuje optimální průchod materiálu a zabraňuje tvorbě usazenin. Velmi lehký a velice snadno se s ním manipuluje.

www.graco.be

SmartControl™

SmartControl™, elektronický systém řízení strojů T-MAX™, reguluje spínání a běh motoru, aby bylo dosaženo rovnoměrného plnění podávacího čerpadla a trvale udržován konstantní tlak materiálu v hadicích, které je zárukou kvalitního nástřiku a stejnoměrného povrchu. Při pohybu v elektronickém menu se na displeji zobrazují aktuální informace, například tlak, množství vystříkaného materiálu a ochranné a chybové kódy (autodiagnostika).

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Tvar pro optimální čištění

Náš tým konstruktérů zajistil, aby každodenní čištění bylo velice snadné. Po vymytí vodou zásobník vypusťte pomocí velké zátky. Zásobník lze snadno demontovat. Není nutné vysvětlovat tyto výhody. Čistící kuličky jsou součástí balení T-MAX™. Ty použijte k vyčištění hadic. Speciálně tvarovaná škrabka T-MAX™ vám pomůže odstranit zbytky zaschlého materiálu na stěnách zásobníku. A v neposlední řadě: k čištění vnitřní části filtru je dodáván speciální nástroj.

Výhody práce bez vzduchu

Pro bezvzduchové stříkání je typický plochý, velmi ohraničený stříkací paprsek. Díky tomu můžete provést nástřik i velmi blízko všech předělů, jako jsou okna, dveře a jiné nepřenosné stavební části či nábytek. Šířku paprsku můžete regulovat pouhým přiblížením nebo oddálením aplikačního ventilu od stříkaného povrchu. Čím více aplikační ventil přiblížíte, tím bude paprsek užší a naopak, čím více jej oddálíte, tím bude širší a plocha nástřiku větší. Nejen, že budete potřebovat méně maskovací pásky, ale budete také méně stahovat kolem všech přechodů a zůžení.

RADA!

Namontujte dokončovací sadu jemných trysek na konec aplikačního ventilu při vzduchovém nástřiku.
Při nanášení dekorativních materiálů v režimu stříkání se vzduchem používáme kruhovou trysku: zvláště pak při tvorbě tenkého nástřiku či kapének není jednoduché dosáhnout stejnoměrného nánosu. Vyzkoušejte proto rozdíl se sadou jemných dokončovacích trysek od společnosti Graco. S touto sadou se z kruhového vzoru stane jemný kontrolovaný paprsek s přesným nástřikovým obrazem. Nanášejte i dekorativní materiály airless stroji.

Příslušenství T-MAX™

Využijte možnosti stroje naplno s naším profesionálním příslušenstvím

Zlepšení kvality povrchu

Pistole

Podle velikosti zakázky nebo druhu nanášeného materiálu vždy kombinujte komfort a výkon.

256383	Aplikační ventil s filtrem 30 mesh, tryskou HDA 651 a držákem trysek RAC X™

Filtry

Filtry zabraňují tomu, aby se do stříkacího zařízení dostaly nečistoty. Minimalizují možné ucpání trysek a zajišťují optimální kvalitu nástřiku.

289922	Filtr 18 mesh, se škrabkou
289923	Filtr 30 mesh, se škrabkou
15U047	Sací sítko do zásobníku

Trysky a držáky

HDAxxx	Hnědá řada trysek RAC X™, vhodné pro těžké aplikace
246215	Držák RAC X™ závit 7/8" (GRACO)
246437	Držák RAC X™ závit 11/16"
246453	Sada těsnění trysek (5ks)

Vzduchové trysky

Pro perfektní dokončovací práce s dekorativními materiály



287227	Sada pro dokončovací práce
248888	Sada, tryska, 3 mm
248524	Sada, tryska, 4 mm
248525	Sada, tryska, 6 mm
248526	Sada, tryska, 8 mm
248527	Sada, tryska, 10 mm

Rozšiřte svůj dosah

Prodlužovací nástavce

Stropy, vysoké stěny, podhledy... nepotřebujete žádné lešení

232121 až 232125	Prodlužovací nástavce pro těžké aplikace v délkách 0,25/0,5/1/1,5 a 2 metry

Hadice

Už žádné zbytečné tahání kbelíků

289959	pružná koncová hadice (bič) 3 m x 3/4"
289960	hadice materiálová 5 m x 1"
289961	hadice materiálová 10 m x 1"
248557	vzduchová hadice 15 m
15U027	Přípojka vzduchové hadice
289823	Navíječ pro pytlované směsi
289931	Souprava pro upevnění míchadla
289946	Zásobník 506 (76 l)
289947	Zásobník 657 (106 l)

Udržujte své stříkací zařízení stále v optimálním stavu i pro další zakázky

Čištění a údržba

Speciálně vyvinuté pomůcky pro delší životnost vašeho stříkacího zařízení

248515	Čisticí kulička
121543	Pružná škrabka
277789	Škrabka na čistění filtrů
206994	Mazivo pístu TSL™ 0,25 l
206995	Mazivo pístu TSL™ láhev 1 l
253574	Konzervační kapalina pro čerpadlo Armor™ 1 l
248395	Čistič vzduchových trysek

Chcete získat podrobnější informace?
Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro airless stříkání 300672

T-Max™

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ, zařízení T-MAX™ je dodáváno kompletní s následujícím příslušenstvím:

- Zásobník, aplikační ventil, hadice na materiál v délce 5 nebo 10* metrů *1", pružná hadice (bič), dlouhá 3 metry * 3/4".
- Vzduchová hadice 15 m x 3/8", materiálový filtr 18 mesh.
- Sada pro bezvzduchové stříkání pro těžké aplikace je dodávána s následujícím příslušenstvím: modrý držák RAC X, tryska RAC X HDA651/HDA661*, materiálový filtr 30 mesh.
- Sada jemných trysek pro dokončovací práce vzduchovým stříkáním: 4mm vzduchová tryska, držák trysky, 4 různé disky pro úpravu tvaru paprsku.
- Sada pro čištění: pružná škrabka, čisticí kulička, štětec, čistič vzduchové trysky.

** pro model T-MAX™ 657*

Váš Graco distributor:

Specifikace

	T-Max™ 506	T-Max™ 657
Objednací čísla:		
verze pro Evropu - 220 V	**255796**	**255797**
verze s více výměnnými kabely	**255794**	**255795**
pro Velkou Británii - 110 V	**255798**	**255799**
Max. pracovní tlak	50 barů	65 barů
Max. velikost trysky (s 8metrovou hadicí)	“651	“661
Max. průtok kapaliny (podle hustoty materiálu)	6,4 l/min.	7,2 l/min.
Objem zásobníku	4 pytle - 76 l	6 pytlů - 106 l
Hmotnost (s hadicí + aplikačním ventilem)	64 (75) kg	66 (81) kg
Maximální délka hadice**	15 m	30 m
Max. pracovní tlak vzduchu	17 barů	17 barů

*** Průměrná hodnota: max. délka hadice velice závisí na typu použitého materiálu*

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Evropa)

© 2008 Graco N.V. · Katalog č. 320596 CZ (rev. A) · 05/08 · Vytištěno v Evropě.
Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.
Všechny údaje, ilustrace a technické specifikace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku dostupných v době uveřejnění. Právo změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.